

CUT

rimuove sezioni da ogni riga di file

SINTASSI

`cut [OPZIONI]... [FILE]...`

principali OPZIONI

-b, --bytes=LIST

seleziona solo questi bytes

-c, --characters=LIST

seleziona solo questi caratteri

-d, --delimiter=DELIM

usa DELIM invece di TAB come delimitatore tra i campi

-f, --fields=LIST

seleziona solo questi campi; stampa anche qualsiasi riga che non ha delimitatori a meno che sia stata specificata l'opzione **-s**

-s, --only-delimited

non stampa le righe che non contengono il delimitatore

--output-delimiter=STRING

usa STRING come delimitatore di output, per default viene usato il delimitatore di input

--help

visualizza l'help

si deve usare solo uno, ed uno solo tra **-b**, **-c** o **-f**. Ogni LIST è costituito da uno o più *range* separati da virgola. Il *range* può essere:

N Nsimo byte, carattere o campo, contando da 1

N- dall'Nsimo byte, carattere o campo, dalla fine della riga

N-M dall'Nsimo all'Msimo (incluso) byte, carattere o campo

-M dal primo all'Msimo (incluso) byte, carattere o campo

Se FILE non viene dato come parametro, o quando FILE è `-` (il trattino del meno), legge lo *standard input*.